



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Мегал»

**Лестница -подмость  
с углом наклона 45°  
ширина ступеней 600 мм  
разборная**

П А С П О Р Т



Россия, 199106, Санкт-Петербург,  
В.О. Кожевенная линия, 1/3  
Тел: (812) 448-54-04 многоканальный

[www.megal-spb.ru](http://www.megal-spb.ru)  
[info@megal-spb.ru](mailto:info@megal-spb.ru)

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- 1.1. Лестница - подмость предназначена для обеспечения комфортного труда работающих на небольшой высоте при выполнении монтажных, сервисных и т.п. работах.
- 1.2. Широкие ступени из специального алюминиевого профиля для безопасного подъема и удобства в работе.
- 1.3. Они могут применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от минус 30<sup>0</sup> С до плюс 50<sup>0</sup> С и относительной влажности до 100%.
- 1.4. Изготавливаются из труб сплава АД31Т1 и листа АМГ.
- 1.5. Соединения выполнены на сварке. Прочная цельносварная конструкция.
- 1.6. При эксплуатации строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и указания, приведенные в проекте производства работ по монтажным или сервисным операциям.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2.1. Допустимая нагрузка не более 1200 Н (120 кгс).
- 2.2. Верхняя рабочая площадка – 600\*675 мм

Рабочая высота, м	2,40	2,60	2,80	3,00
Высота раб. подмосты м	0,40	0,60	0,80	1,00
Кол-во ступеней	2	3	3	4
Вес, кг	15	17	19	21
№ арт.	590520	590521	590522	590523

Ступени шириной 135 мм – специальный алюминиевый профиль

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

3.1. В комплект поставки входят:

- подмость 1 шт.
- коробка с комплектующими 1 шт.
- колесо d=80 мм 2 шт.
- паспорт 1 шт.

Для сборки Вам потребуется:

- специальная насадка на шуруповёрт или отвертку – бита PZ2 - в комплект не входит.
- ключ шестигранник 5мм -1 шт (в коробке с комплектующими).

Доп. комплектация (указывать при заказе):

- поручень универсального исполнения

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- 4.1. Транспортирование подмостей допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.
- 4.2. Они могут храниться в не отапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе, в местах защищённых от атмосферных осадков.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

- 6.1. Лестница - подмость соответствует рабочим чертежам.
- 6.2. Проведены испытания статической нагрузкой – 150кгс  
Продолжительность испытаний - 30мин.  
Повторные испытания – 1 раз в год.
- 6.3. Лестница - подмость признана годной к эксплуатации.

№ арт.	590520	590521	590522	590523
--------	--------	--------	--------	--------

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления

